


































Auswahlhilfe für akkubetriebenes Befestigungsgerät BX 3-ME (Elektro)

Anwendung	Element	Nägel	
 Universeller Halter für Kabelbinder aller Art	 X-ECT MX	 BX 3-ME	
 Befestigung von Elektroleerrohren	 X-EKS MX		
 Befestigung von flexiblen und starren Elektroleerrohren	 X-FB / DFB MX		
 Für untergeordnete Deckenbefestigung	 X-ECC MX / X-EHS MX		
 Befestigung von Kabelkanälen	 X-ET MX		
 Geprüfte Befestigung im Funktionserhalt	 X-EKB FE / X-ECH FE		
 Einfaches Belegen und sichere Spannfunktion	 X-EKB MX / X-ECH MX		
 Bodenbefestigung von Elektroleerrohren	 X-TT X-ET MX		
			 X-S B3 MX
			 X-P B3 MX
		 X-P B3 P7	
		 X-FG B3-FE	
		 X-M6-7 B3 P7	

Auswahlhilfe für akkubetriebenes Befestigungsgerät BX 3-L (Ausbau) Befestigung von Trockenbauprofilen an Boden, Wand und Decke auf Beton, Vollstein und Stahl














Anwendung	Nägel
 Befestigung von Trockenbauprofilen am Boden	 BX 3-L
 Befestigung von Trockenbauprofilen an der Wand	
 Befestigung von Trockenbauprofilen an der Decke	
	 X-S B3 MX (Stahl)
	 X-C B3 MX (Beton, Vollstein, Aufputz)
	 X-P B3 MX Nägel (harter Beton)

Nagelauswahlhilfe für Akku-Befestigungsgerät BX 3-L

	Kalksandstein/ Vollziegel	Beton C 20/25	Hochfester Beton > C 25/30	Stahl
Betonnagel X-C B3 MX magaziniert Länge: 20, 24 mm				
Betonnagel X-C B3 MX magaziniert Länge: 30, 36 mm	■	▣		
Stahlnagel X-S B3 MX magaziniert Länge 14 mm			▣	■
Hochleistungsnagel X-P B3 MX magaziniert Länge 17			■	
Hochleistungsnagel X-P B3 MX magaziniert Länge 20 mm	■	■	▣	
Hochleistungsnagel X-P B3 MX magaziniert Länge 24 mm	■	■		

■ optimal ▣ teilweise geeignet

Zubehör BX 3

Bestellbezeichnung		BX 3-ME	BX 3-IF	BX 3-L	Warengruppe	Verpackt zu	Artikelnummer
Koffer BX 3		■	■	■	FBXT	1 Stk	2101259
Bolzenführung X-FG B3-ME		■			FBXT	1 Stk	2101258
Bolzenführung X-FG B3-IF			■		FBXT	1 Stk	2116415
Bolzenführung X-FG B3-IF 02 verpackt				■	FBXT	1 Stk	2179275
Bolzenführung X-FG B3-ME 02 verpackt				■	FBXT	1 Stk	2179276
Rondellenhalter X-WH B3 02 verpackt				■	FBXT	1 Stk	2179277
Rondellenhalter X-WH B3		■	■		FBXT	1 Stk	2101256
Aufnahme Stangengerät X-PT B3		■	■	■	FBXT	1 Stk	2101255
Verlängerung Stangengerät X-PT 3FT (ca. 90 cm)		■	■	■	FJA1	1 Stk	254684
Verlängerung Stangengerät X-PT 1FT (ca. 30 cm)		■	■	■	FJA1	1 Stk	254685
Griff Stangengerät X-PT		■	■	■	FJA1	1 Stk	254687
Durchtreiber X-120 NP Set		■	■	■	FZAA	1 Stk	39552
Stütze X-SL B3 verpackt		■	■	■	FGXT	1 Stk	2101257