




































Auswahlhilfe DX für Profilblech-Befestigung auf Stahl/Metall

Anwendung	Element	Gerät	Bolzenführung	Kolben	Kolbenstopper
 <p>Profilblech- und Kassettenblechbefestigungen mit bauaufsichtlicher Zulassung</p>	 <p>X-ENP Nagel hochfest, einzeln und magaziniert</p>	 <p>DX 76 PTR (Art.-Nr. 384004)</p>	 <p>MX 76-PTR (Art.-Nr. 384255)</p>	 <p>Standardkolben X-76-P-ENP-PTR (Art.-Nr. 384257)</p>	 <p>X-76-PB-PTR (Art.-Nr. 385205)</p>
 <p>Profilblech- und Kassettenblechbefestigungen auf hochfestem Stahl</p>		 <p>DX 76 MX (Art.-Nr. 285790)</p>	 <p>MX 76 (Art.-Nr. 285521)</p>	 <p>Standardkolben X-76-P-ENP (Art.-Nr. 285488)</p>	 <p>X-76-PS (Art.-Nr. 285494)</p>
 <p>Befestigungen von dünnen Profilblechen (2,7-6 mm)</p>	 <p>X-ENP 2K Nagel (Art.-Nr. 385134/ 385133)</p>	 <p>DX 76 PTR (Art.-Nr. 384004)</p>	 <p>MX 76 PTR (Art.-Nr. 384255)</p>	 <p>X-76-P-ENP2K-PTR (Art.-Nr. 384258)</p>	 <p>X-76-BP-PTR (Art.-Nr. 385205)</p>
 <p>Stahlbetonverbundbau</p>	 <p>X-ENP21 HVB Nagel (Art.-Nr. 283512) mit X-HVB</p>	 <p>DX 76 PTR (Art.-Nr. 384004)</p>	 <p>X-76-F-HVB-PTR (Art.-Nr. 388846)</p>	 <p>X-76-P-HVB-PTR (Art.-Nr. 388847)</p>	 <p>X-76-PS (Art.-Nr. 285494)</p>
 <p>Befestigungen von Profilblechen auf großflächigen Dach- und Geschossdeckenkonstruktionen</p>	 <p>X-ENP Nagel magaziniert (Art.-Nr. 283508)</p>	 <p>DX 860-ENP (Art.-Nr. 282481)</p>		 <p>Standardkolben X-76-P-ENP (Art.-Nr. 285488)</p>	 <p>X-76-PS (Art.-Nr. 285494)</p>

Auswahlhilfe DX für Gitterrost-Befestigung auf Stahl/Metall

Anwendung	Element	Gerät	Bolzenführung	Kolben	Kolbenstopper
 <p>Gitterrostbefestigungen im Innenbereich</p>	 <p>Verzinkter Halteflansch X-FCM mit X-EM8 Gewindebolzen</p>	 <p>DX 460 GR (Art.-Nr. 304396)</p>	 <p>X-460 F8GR (Art.-Nr. 386012)</p>	 <p>X-460-PGR (Art.-Nr. 305448)</p>	 <p>X-460 B (Art.-Nr. 373330)</p>
 <p>Gitterrostbefestigungen im Innen/Außenbereich (mild corrosief)</p>	 <p>Feuerverzinkter Halteflansch mit rostfreien Gewindebolzen X-CRM8</p>	 <p>DX 76 MX (Art.-Nr. 285790)</p>	 <p>X-76-F-10 (Art.-Nr. 285487)</p>	 <p>X-76-P-GR (Art.-Nr. 285492)</p>	 <p>X-76-PS (Art.-Nr. 285494)</p>
 <p>Gitterrostbefestigungen im Außenbereich</p>	 <p>X-GR RU</p>				
 <p>Gitterrostbefestigungen im Außenbereich</p>	 <p>Rostfreier Halteflansch X-FCM-R mit rostfreiem Gewindebolzen X-CRM8</p>	 <p>DX 76 PTR (Art.-Nr. 384004)</p>	 <p>X-76-F8-GR-PTR (Art.-Nr. 388852)</p>	 <p>X-76-P8-GR-PTR (Art.-Nr. 388853)</p>	 <p>X-76-PB-PTR (Art.-Nr. 385205)</p>
 <p>Potentialausgleich</p>	 <p>X-BT M10-24-6 SN12-R (Art.-Nr. 377078) Spezialkartusche 6,8/11M (Art.-Nr. 412689)</p>	 <p>DX 351 BT (Art.-Nr. 377610)</p>	 <p>X-351 BT M10 24 (Art.-Nr. 378674)</p>	 <p>Standardkolben X-351 BT P 10 (Art.-Nr. 378676)</p>	 <p>X-351 B (Art.-Nr. 331017)</p>
 <p>Gitterrostbefestigung</p>	 <p>X-BT M8-15-6 SN12-R (Art.-Nr. 377074) mit rostfreiem Halteflansch X-FCM-R Spezialkartuschen 6,8/11M (Art.-Nr. 412689)</p>	 <p>DX 351 BTG (Art.-Nr. 377619)</p>	 <p>X-351 BT FG M8 (Art.-Nr. 378675)</p>	 <p>Standardkolben X-351 BT P8 (Art.-Nr. 378677)</p>	 <p>X-351 B (Art.-Nr. 331017)</p>

Geräte und Auswahlhilfe für DX Stahl/Metall Markieren

Anwendung	Element	Gerät	Bolzenführung	Kolben	Kolbenstopper
 <p>Markieren von kaltem Stahl</p>	 <p>Schlagtypen (Zahlen- und Buchstabensätze)</p>	 <p>DX 462 CM (Art.-Nr. 376368)</p>	 <p>X-462 CM (Art.-Nr. 282319)</p>	 <p>X-462 PM (Art.-Nr. 376231)</p>	
 <p>Markieren von heißem Stahl</p>		 <p>DX 462 HM (Art.-Nr. 376372)</p>	 <p>X-462 HM (Art.-Nr. 282320)</p>	 <p>X-462 PM (Art.-Nr. 376231)</p>	