

Akku-Bohrschrauber und Akku-Schlagbohrschrauber (SF)

12 V



22 V



NURON



22 V



NURON



22 V



22 V



	SF 2(H)-A12	SFD 2-A12	SFE 2-A12	SF 4-A22	SF 4(H)-22	SF 6(H)-A22	SF 6(H)-22	SF 8M-A22	SF 10W-A22
Vorteile	Extrem kompakt für Arbeiten in engen oder schwer zugänglichen Räumen	Extrem kompakt für Arbeiten in engen oder schwer zugänglichen Räumen	Die vielseitige Lösung für Arbeiten auf engem Raum und um die Ecke	Kompakte Lösung für leichte Anwendungen, bei denen Gewicht und Größe eine Rolle spielen	Kompakte Lösung für leichte Anwendungen, bei denen Gewicht und Größe eine Rolle spielen	Der Allrounder für mittlere Beanspruchungen ohne Kompromisse bei der Leistung	Der Allrounder für mittlere Beanspruchungen ohne Kompromisse bei der Leistung	Metallspezialist für anspruchsvolle Anwendungen	Holzspezialist für anspruchsvolle Anwendungen
Werkzeugaufnahme	10 mm	¼" Hex	¼" Hex	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Max. Drehmoment [Nm] weich/hart	21 / 34	21 / 34	21 / 34	36 / 62	36 / 62	65 / 80	65/85	50 / 84	72 / 120
Leerlaufdrehzahl [U./Min.] (G1 / G2 / G3 / G4)	400 / 1600	400 / 1600	400 / 1600	610 / 2100	610 / 2100	490 / 2000	490 / 2000	320 / 550 / 1250 / 2150	310 / 530 / 1210 / 2100
Abmessungen (LxBxH) [mm]	160 x 68 x 177 H: 174 x 68 x 177	128 x 68 x 177	131 x 68 x 177	178 x 63 x 250	178 x 68 x 215 H: 190 x 68 x 215	200 x 66 x 263 H: 208 x 66 x 263	200 x 68 x 215 H: 208 x 68 x 215	264 x 92 x 259	264 x 92 x 259
Gewicht [g]	727 H: 877	666	660 (chucks: 100-250)	1.280	1.300	1.634 H: 1.696	1.622	1.930	1.870
NURON	NURON Akkus	B 22-55			■	■	■	■	■
		B 22-85			■	■	■	■	■
		B 22-110			■	■	■	■	■
		B 22-170			■	■	■	■	■
		B 22-255				■	■	■	■
Akkus	B12/2.6 Ah	■	■	■					
	B12/4.0 Ah	■	■	■					
	B22/2.6 Ah				■	■		■	■
	B22/4.0 Ah				■	■		■	■
	B22/5.2 Ah				■	■		■	■
	B22/8.0 Ah				■	■		■	■

■ Optimal ■ Möglich ■ NURON-Akkus (B22-55, B22-85, B22-110 und B22-170) können nur mit dem Nuron-Akkoadapter BA-22 verwendet werden.

Anwendungsüberblick

		SF 2(H)-A12	SFD 2-A12	SFE 2-A12	SF 4-A22	SF 4(H)-22	SF 6(H)-A22	SF 6(H)-22	SF 8M-A22	SF 10W-A22	
Bohren	Holz	Flachfräsbohrer	Ø ≤ 14 mm	Ø ≤ 14 mm	Ø ≤ 14 mm	Ø 14 – 26 mm	Ø 14 – 26 mm	Ø 26 – 32 mm	Ø 26 – 32 mm	Ø 22 – 38 mm	
		Schlangenbohrer	Ø ≤ 10 mm	-	Ø ≤ 10 mm	Ø 10 – 26 mm	Ø 10 – 26 mm	Ø 26 – 32 mm	Ø 26 – 32 mm	Ø 26 – 32 mm	
		Lochsägen	MU CarbiteT.	Ø ≤ 40 mm	Ø ≤ 40 mm	Ø 40 – 89 mm Ø 40 – 76 mm	Ø 40 – 89 mm Ø 40 – 76 mm	Ø 89 – 140 mm Ø 76 – 127 mm	Ø 89 – 140 mm Ø 76 – 127 mm	-	Ø 140 – 210 mm Ø 76 – 127 mm
	Metall	HSS	Ø ≤ 6 mm	-	Ø ≤ 6 mm	Ø 6 – 10 mm	Ø 6 – 10 mm	Ø 10 – 13 mm	Ø 10 – 13 mm	Ø 13 – 20 mm	Ø 10 – 13 mm
		Stufenbohrer	Ø ≤ 12 mm	-	Ø ≤ 12 mm	Ø 12 – 24 mm	Ø 12 – 24 mm	Ø 12 – 24 mm	Ø 12 – 24 mm	Ø 24 – 40 mm	Ø 12 – 24 mm
		Lochsägen	ME / MU CarbiteT.	Ø ≤ 25 mm Ø ≤ 40 mm	Ø ≤ 25 mm Ø ≤ 40 mm	Ø 25 – 60 mm Ø 40 – 60 mm	Ø 25 – 60 mm Ø 40 – 60 mm	Ø 60 – 102 mm Ø 60 – 102 mm	Ø 60 – 102 mm Ø 60 – 102 mm	102 – 152 mm 102 – 127 mm	102 – 152 mm 102 – 127 mm
Mauerwerk (nur H-Version)	Mauerwerkbohrer	Ø ≤ 6 mm	-	-	-	-	10 – 14mm	10 – 14mm	-	-	
Schrauben	Holz	Holzschrauben	Ø ≤ 6 mm	Ø ≤ 6 mm	Ø ≤ 6 mm	Ø 6 – 8 mm	Ø 6 – 8 mm	Ø 8 – 10 mm	Ø 8 – 10 mm	-	Ø 10 – 12 mm
	Metall Selbstbohrschrauben	S-MS	Ø ≤ 4.8 mm	Ø ≤ 4.8 mm	Ø ≤ 4.8 mm	Ø ≤ 4.8 mm	Ø ≤ 4.8 mm	Ø 4.8 – 6.3 mm	Ø 4.8 – 6.3 mm	Ø 4.8 – 6.3 mm	Ø 4.8 – 6.3 mm
		S-MD	Ø ≤ 4.8 mm	Ø ≤ 4.8 mm	Ø ≤ 4.8 mm	Ø ≤ 4.8 mm	Ø ≤ 4.8 mm	Ø 4.8 – 6.3 mm	Ø 4.8 – 6.3 mm	Ø 4.8 – 6.3 mm	Ø 4.8 – 6.3 mm
Dübel	HUD HRD	Ø ≤ 6 mm	Ø ≤ 6 mm	Ø ≤ 6 mm	Ø 6 – 10 mm	Ø 6 – 10 mm	Ø 10 – 14 mm	Ø 10 – 14 mm	-	Ø 10 – 14 mm	