


Gewindeadapter GA



Technische Daten für Gewindeadapter GA

Bestellbezeichnung	Innengewinde - MI	Außengewinde - MA	Länge - L	A	B	Schlüsselweite - W	Max. Zuglast - F
GA M6-M8	M8	M6	19 mm	12 mm	6 mm	13 mm	2.48 kN
GA M8-M6	M6	M8	20 mm	12 mm	6 mm	13 mm	2.87 kN
GA M8-M10	M10	M8	23 mm	15 mm	6 mm	13 mm	4.31 kN
GA M8-M12	M12	M8	23 mm	15 mm	6 mm	17 mm	4.31 kN
GA M8-M16	M16	M8	28 mm	19 mm	6 mm	19 mm	4.31 kN
GA M10-M12	M12	M10	25 mm	15 mm	8 mm	17 mm	7.18 kN
GA M10 - M16	M16	M10	29 mm	19 mm	8 mm	24 mm	7.18 kN
GA M12-M10	M10	M12	23 mm	13 mm	8 mm	13 mm	8.29 kN
GA M10-1/2"	1/2"	M10	29 mm	19 mm	8 mm	24 mm	7.18 kN
GA M12-1/2"	1/2"	M12	29 mm	18 mm	9 mm	24 mm	10.13 kN
GA M16-1/2"	1/2"	M16	35 mm	19 mm	13 mm	30 mm	19.85 kN
GA M16-3/4"	3/4"	M16	38 mm	22 mm	13 mm	30 mm	19.85 kN

Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenservice:

Hilti Austria Gesellschaft m.b.H.: T 0800-81 81 00 | Hilti (Schweiz) AG: T 0844 84 84 85 | Hilti Deutschland AG: T 0800-888 55 22

Technische - und Programmänderungen vorbehalten. Stand 11/2014.