

Kälterohrschelle MP-KF 170



Bestellbezeichnung	Durchmesser - D	Breite - B	Querschnitt Breite und Stärke (b x s)	Lochabstand - A	Klemmschraube	Drehmoment	Maximallast - F
MP-KF 170-219	219.1 mm	439 mm	100 x 60 mm	399 mm	M12	10 Nm	6500 N
MP-KF 170-273	273 mm	493 mm	100 x 60 mm	453 mm	M16	20 Nm	6500 N
MP-KF 170-324	323.9 mm	544 mm	100 x 60 mm	504 mm	M16	20 Nm	11000 N
MP-KF 170-356	355.6 mm	576 mm	100 x 60 mm	536 mm	M16	20 Nm	11000 N
MP-KF 170-368	368 mm	588 mm	100 x 60 mm	548 mm	M16	20 Nm	11000 N
MP-KF 170-406	406.4 mm	646 mm	120 x 60 mm	596 mm	M16	20 Nm	11000 N
MP-KF 170-457	457 mm	697 mm	120 x 60 mm	647 mm	M16	20 Nm	17000 N
MP-KF 170-508	508 mm	748 mm	120 x 60 mm	698 mm	M16	20 Nm	17000 N
MP-KF 170-609	609 mm	848 mm	140 x 60 mm	798 mm	M16	20 Nm	17000 N
MP-KF 170-711	711.2 mm	950 mm	140 x 60 mm	900 mm	M16	20 Nm	17000 N

Technische Daten für Kälterohrschelle MP-KF 170

Bestellbezeichnung	Spannbereich - D	Querschnitt Breite und Stärke (b x s)	Anschlussgewinde	Klemmschraube	Drehmoment	Maximallast - F
MP-KF 170-219	219.1 mm	100 x 60 mm	M16	M12	10 Nm	6500 N
MP-KF 170-273	273 mm	100 x 60 mm	M16	M16	20 Nm	6500 N
MP-KF 170-324	323.9 mm	100 x 60 mm	M20	M16	20 Nm	11000 N
MP-KF 170-356	355.6 mm	100 x 60 mm	M20	M16	20 Nm	11000 N
MP-KF 170-368	368 mm	100 x 60 mm	M20	M16	20 Nm	11000 N
MP-KF 170-406	406.4 mm	120 x 60 mm	M24	M16	20 Nm	11000 N
MP-KF 170-457	457 mm	120 x 60 mm	M24	M16	20 Nm	17000 N
MP-KF 170-508	508 mm	120 x 60 mm	M24	M16	20 Nm	17000 N
MP-KF 170-609	609 mm	140 x 60 mm	M24	M16	20 Nm	17000 N
MP-KF 170-711	711.2 mm	140 x 60 mm	M24	M16	20 Nm	17000 N

Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenservice:

Hilti Austria Gesellschaft m.b.H.: T 0800-81 81 00 | Hilti (Schweiz) AG: T 0844 84 84 85 | Hilti Deutschland AG: T 0800-888 55 22

Technische - und Programmänderungen vorbehalten. Stand 11/2014.