

## Sprinklerschlaufe MP-SP M8 / M10 / M12 / M16



| Bestellbezeichnung | Spannbereich - D | Nominale Rohrgröße (Zoll) | Querschnitt Breite und Stärke (b x s) | Abstand Rohrmitte bis Oberkante - h | Maximallast - F |
|--------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| MP-SP 3/4"-M8      | 27 - 28 mm       | 3/4"                      | 21 x 1.5 mm                           | 50 mm                               | 2000 N          |
| MP-SP 1"-M8        | 34 - 35 mm       | 1"                        | 21 x 1.5 mm                           | 50 mm                               | 2000 N          |
| MP-SP 1 1/4"-M8    | 42 - 45 mm       | 1-1/4"                    | 21 x 1.5 mm                           | 58 mm                               | 2000 N          |
| MP-SP 1 1/2"-M8    | 48 - 51 mm       | 1-1/2"                    | 21 x 1.5 mm                           | 65 mm                               | 2000 N          |
| MP-SP 2"-M8        | 57 - 64 mm       | 2"                        | 21 x 1.5 mm                           | 73 mm                               | 2000 N          |
| MP-SP 3/4"-M10     | 27 - 28 mm       | 3/4"                      | 21 x 1.5 mm                           | 50 mm                               | 2000 N          |
| MP-SP 1"-M10       | 34 - 35 mm       | 1"                        | 21 x 1.5 mm                           | 50 mm                               | 2000 N          |
| MP-SP 1 1/4"-M10   | 42 - 45 mm       | 1-1/4"                    | 21 x 1.5 mm                           | 58 mm                               | 2000 N          |
| MP-SP 1 1/2"-M10   | 48 - 51 mm       | 1-1/2"                    | 21 x 1.5 mm                           | 65 mm                               | 2000 N          |
| MP-SP 2"-M10       | 57 - 64 mm       | 2"                        | 21 x 1.5 mm                           | 73 mm                               | 2000 N          |
| MP-SP 2 1/2"-M10   | 70 - 76 mm       | 2-1/2"                    | 20 x 2.5 mm                           | 78 mm                               | 5000 N          |
| MP-SP 3"-M10       | 83 - 89 mm       | 3"                        | 20 x 2.5 mm                           | 96 mm                               | 5000 N          |
| MP-SP 4"-M10       | 108 - 114 mm     | 4"                        | 20 x 2.5 mm                           | 131 mm                              | 5000 N          |
| MP-SP 133-M12      | 133 - 133 mm     |                           | 24 x 2.5 mm                           | 108 mm                              | 6000 N          |
| MP-SP 5"-M12       | 139 - 140 mm     | 5"                        | 24 x 2.5 mm                           | 115 mm                              | 6000 N          |
| MP-SP 159-M12      | 159 - 159 mm     |                           | 24 x 2.5 mm                           | 133 mm                              | 6000 N          |
| MP-SP 6"-M12       | 165 - 169 mm     | 6"                        | 24 x 2.5 mm                           | 142 mm                              | 6000 N          |
| MP-SP 219,1-M16    | 219 - 220 mm     |                           | 35 x 2.5 mm                           | 186 mm                              | 7000 N          |

## Technische Daten für Sprinklerschlaufe MP-SP

| Spannbereich - D | Querschnitt Breite und Stärke (b x s) | Anschlussgewinde | Klemmschraube | Drehmoment | Maximallast - F |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| 27 - 64 mm       | 21 x 1.5 mm                           | M8               | -             | -          | 2000 N          |
| 27 - 64 mm       | 21 x 1.5 mm                           | M10              | -             | -          | 2000 N          |
| 70 - 114 mm      | 20 x 2.5 mm                           | M10              | -             | -          | 5000 N          |
| 133 - 168 mm     | 24 x 2.5 mm                           | M12              | -             | -          | 6000 N          |
| 219 - 220 mm     | 35 x 3.5 mm                           | M16              | -             | -          | 7000 N          |

## Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenservice:

Hilti Austria Gesellschaft m.b.H.: T 0800-81 81 00 | Hilti (Schweiz) AG: T 0844 84 84 85 | Hilti Deutschland AG: T 0800-888 55 22

Technische - und Programmänderungen vorbehalten. Stand 11/2014.